

Master-Farbtemperatursteuerung und Web-Interface für ColourActive-Leuchten

Überträgt Befehle zur Steuerung der Farbtemperatur vom SmartScan Webservice.

Anwendungsbereiche: Zur Verwendung mit allen ColourActive Systemen.

- Gehäuse aus Polycarbonat, weiß (RAL9016), Silikontastatur
- Zentrale Steuerung für ColourActive-Leuchten
- Kommuniziert mit der SmartScan Website über GSM-Mobiltelekommunikation
- Kabellose Steuerung der schrittweisen Veränderung der Farbtemperatur durch Einstellungen auf der SmartScan Website

Anmerkungen: Ein ColourActive Gateway ermöglicht nur die Steuerung der Farbtemperatur. Wenn Sie Energieüberwachung und Statusinformationen benötigen, ist ein zusätzliches SmartScan Gateway erforderlich.



IP65


SMARTSCAN

Spezifikation


IP-Schutzart

IP65

Abmessungen



View the range



Die Informationen sind zum 03. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung