

LED-gesteuerte Anbauleuchten mit flachem Profil

Aufbauleuchten mit flachem Profil und Steuerungen aus co-extrudiertem 'Satin-Glo' Polycarbonat. Geeignet für den Einsatz in definierten Fluchtwegen.

Anwendungsbereiche: Schulen, Krankenhäuser.

- Flache Bauweise
- Speziell wellenlängenoptimierter Diffusor für LED-Technologie erreicht bis zu 171 Lumen pro "Lampen"-Watt
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP40

bis 150,6 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spezifikation

Montage	Aufbauleuchten	IP-Schutzart	IP40
Nenngröße	1200 mm 1500 mm	Max. Höhe für Anwesenheitserkennung	8 m

Beleuchtung

Optik	Satin-Glo Diffusor	Lichtstrom	2.575 lm - 8.065 lm
Effizienz	bis 150,6 LL/CW		

Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	390 lm - 540 lm	Notleuchten-Typ	Dauerlicht
Dauer der Notbeleuchtung	3 Stunden	Batterie	Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Leistung

LED-Leistung	14 W - 51 W	Systemleistungsaufnahme	18 W - 58 W
--------------	--------------------	-------------------------	--------------------

LED-Eigenschaften

CRI	80+	Farbtemperatur	4000 K
Nennlebensdauer (Stunden)	67 K - L80/B10		

Abmessungen



View the range



Die Informationen sind zum 03. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung